



## nexi Unattended POS IM30



- 4 in 1 Reader QR, Chip, NFC, Magstripe
- Ein Gerät mit standardisierter EVA-Einbaugröße
- Full-Touch-Display
- Appstore-Möglichkeit für Ihre eigene App
- Externe Kommunikation über LAN und 4G
- Integration über MDB und O.P.I. möglich

<b>Prozessor</b>	ARM Cortex A53 1.2 GHz Quad Core
<b>Arbeitsspeicher</b>	1 GB DDR3 SDRAM, 8 GB Flash
<b>Display</b>	5" IPS HD WXGA Farbdisplay Unterstützung für HD-Videos und -Bilder Helligkeit regulierbar
<b>Tastatur</b>	Kapazitives Full-Touch-Display mit situativ angepassten Tastaturvarianten 1 Reset-Schalter auf der Rückseite 1 Service-Schalter auf der Rückseite



# nexi Unattended POS IM30

<b>Magnetstreifenleser</b>	3-Spur bidirektional ISO 7810 ISO 7811 ISO 7813
<b>Chipkartenleser</b>	Beleuchtet ISO 7816
<b>Kontaktlosleser</b>	ISO 14443 A/B MiFare, NFC ISO 18092-fähig
<b>Audio</b>	Lautsprecher und Buzzer 1× AUX-Anschluss
<b>Video</b>	HDMI Anschluss
<b>Stromversorgung</b>	7–48 V DC via Hauptstromversorgung 12–48 V DC via MDB
<b>Stromverbrauch</b>	<b>Mit Modem</b> , volle Betriebsleistung: <650 mA Peak (ohne aktives 4G-Modul) Energiesparmodus: Typ. 6 mA <b>Ohne Modem</b> , volle Betriebsleistung: <500 mA Peak Energiesparmodus: Typ 5 mA bei 12 V DC
<b>Kommunikation</b>	1× LAN RJ45 Kabel IPv4 1× MDB Slave, Molex 6-polig 4G mit 1 Micro-SIM Optional
<b>Kamera</b>	(Nur verfügbar mit eigenen App)
<b>Dimensionen, Gewicht</b>	146 × 105 × 31.5 mm, 528 g
<b>Ausschnitt Frontplatte</b>	107.2 × 82.2 mm (Branchenstandard) 108.7 × 86.4 mm (EVA-EPS-2.1-konform)
<b>Umweltbedingungen</b>	Betriebstemperatur: –10 °C bis +50 °C Lagerungstemperatur: –20 °C bis +70 °C 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend Interne Batterielaufzeit bei Lagerung >5 Jahre



# nexi Unattended POS IM30

## Zulassungen

CE-zertifiziert  
EMV Level 1 & Level 2  
Entflammbarkeitsklasse V2 gemäss IEC 60695-11-10 (UL94), -20  
ep2-zertifiziert  
EVA-CVS  
IP55/IK08  
NFC-zertifiziert für Kontaktlostechnologien  
PCI-PTS 5.x  
QR-Code und Mobile Payment  
RoHS-Umweltzertifikat

## Kassenintegration

Schnittstellen: LAN, MDB  
Protokolle: O.P.I., nexiAPI, MDB  
Weitere auf Anfrage

## Terminal OS

PayDroid powered by Android 7.1  
Stromspar-Eco-Modus

## Zubehör

[www.shop.nexi.swiss](http://www.shop.nexi.swiss)



## ZAHLUNGS AKZEPTANZ



### Debitkarten und Kreditkarten:

Mastercard, Maestro, Visa, VPay,  
Diners Club International®, Discover®,  
JCB, UnionPay, AMEX, PostFinance, reka,  
WIR, boncard, Geschenkkarten von Nexi



### Mobile Payment:

Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay



### QR-Code Payment:

Twint, Alipay+, WeChat



Nexi Schweiz AG  
Richtstrasse 17  
8304 Wallisellen  
[www.nexi.swiss](http://www.nexi.swiss)

Nexi Suisse SA  
Rte des Avouillons 30  
CP 1091  
1196 Gland

Nexi Svizzera SA  
Via Cantonale 24  
6802 Rivera

nexi