



nexi Unattended POS IM30



- 4 in 1 Reader QR, Chip, NFC, Magstripe
- Ein Gerät mit standardisierter EVA-Einbaugröße
- Full-Touch-Display
- Appstore-Möglichkeit für Ihre eigene App
- Externe Kommunikation über LAN und 4G
- Integration über MDB und O.P.I. möglich

| | |
|------------------------|--|
| Prozessor | ARM Cortex A53 1.2 GHz Quad Core |
| Arbeitsspeicher | 1 GB DDR3 SDRAM, 8 GB Flash |
| Display | 5" IPS HD WXGA Farbdisplay Unterstützung für HD-Videos und -Bilder Helligkeit regulierbar |
| Tastatur | Kapazitives Full-Touch-Display mit situativ angepassten Tastaturvarianten 1 Reset-Schalter auf der Rückseite 1 Service-Schalter auf der Rückseite |



nexi Unattended POS IM30

| | |
|-------------------------------|--|
| Magnetstreifenleser | 3-Spur bidirektional ISO 7810 ISO 7811 ISO 7813 |
| Chipkartenleser | Beleuchtet ISO 7816 |
| Kontaktlosleser | ISO 14443 A/B MiFare, NFC ISO 18092-fähig |
| Audio | Lautsprecher und Buzzer 1× AUX-Anschluss |
| Video | HDMI Anschluss |
| Stromversorgung | 7–48 V DC via Hauptstromversorgung 12–48 V DC via MDB |
| Stromverbrauch | Mit Modem , volle Betriebsleistung: <650 mA Peak (ohne aktives 4G-Modul) Energiesparmodus: Typ. 6 mA Ohne Modem , volle Betriebsleistung: <500 mA Peak Energiesparmodus: Typ 5 mA bei 12 V DC |
| Kommunikation | 1× LAN RJ45 Kabel IPv4 1× MDB Slave, Molex 6-polig 4G mit 1 Micro-SIM Optional |
| Kamera | (Nur verfügbar mit eigenen App) |
| Dimensionen, Gewicht | 146 × 105 × 31.5 mm, 528 g |
| Ausschnitt Frontplatte | 107.2 × 82.2 mm (Branchenstandard) 108.7 × 86.4 mm (EVA-EPS-2.1-konform) |
| Umweltbedingungen | Betriebstemperatur: –10 °C bis +50 °C Lagerungstemperatur: –20 °C bis +70 °C 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend Interne Batterielaufzeit bei Lagerung >5 Jahre |



nexi Unattended POS IM30

Zulassungen

CE-zertifiziert
EMV Level 1 & Level 2
Entflammbarkeitsklasse V2 gemäss IEC 60695-11-10 (UL94), -20
ep2-zertifiziert
EVA-CVS
IP55/IK08
NFC-zertifiziert für Kontaktlostechnologien
PCI-PTS 5.x
QR-Code und Mobile Payment
RoHS-Umweltzertifikat

Kassenintegration

Schnittstellen: LAN, MDB
Protokolle: O.P.I., nexiAPI, MDB
Weitere auf Anfrage

Terminal OS

PayDroid powered by Android 7.1
Stromspar-Eco-Modus

Zubehör

www.shop.nexi.swiss



ZAHLUNGS AKZEPTANZ



Debitkarten und Kreditkarten:

Mastercard, Maestro, Visa, VPay,
Diners Club International®, Discover®,
JCB, UnionPay, AMEX, PostFinance, reka,
WIR, boncard, Geschenkkarten von Nexi



Mobile Payment:

Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay



QR-Code Payment:

Twint, Alipay+, WeChat



Nexi Schweiz AG
Richtstrasse 17
8304 Wallisellen
www.nexi.swiss

Nexi Suisse SA
Rte des Avouillons 30
CP 1091
1196 Gland

Nexi Svizzera SA
Via Cantonale 24
6802 Rivera

nexi