



nexi Unattended POS IM30



- **4 in 1 Reader: QR, Chip, NFC, Lettore Banda Magnetica**
- **Un dispositivo conforme agli standard EVA**
- **Possibile utilizzo dell'App Store per la Sua app**
- **Comunicazione esterna tramite LAN e 4G**
- **Possibilità di integrazione tramite MDB e O.P.I.**

Processore

ARM Cortex A53 1.2 GHz Quad Core

Memoria

1GB DDR3 SDRAM, 8GB Flash

Display

Display a colori da 5" IPS HD WXGA
Supporto per video e immagini HD
Luminosità regolabile

Tastiera

Display Full Touch capacitivo con varianti di tastiera adattate alle circostanze
1 pulsante Reset sul retro
1 pulsante di servizio sul retro



nexi Unattended POS IM30

Letto di bande magnetiche	Bidirezionale a 3 binari, illuminato ISO 7810 ISO 7811 ISO 7813
Letto di carte con chip	Illuminato ISO 7816
Letto contactless	ISO 14443 A/B MiFare, NFC Compatibile ISO 18092
Audio	Altoparlante e cicalino 1x collegamento AUX
Video	Collegamento HDMI
Alimentazione	7-48 V CC mediante alimentazione principale 12-48 V CC tramite MDB
Consumo energetico	Con modem , Potenza massima: <650 mA peak (senza modulo 4G attivo) Modalità di risparmio energetico: tipo 6 mA Senza modem , Potenza massima: <500 mA peak Modalità di risparmio energetico: tipo 5mA a 12 V CC
Comunicazione	1x cavo LAN RJ45 IPv4 1x MDB Slave, Molex 6 poli 4G con 1 micro SIM opzionale
Fotocamera	(Disponibile solo con la propria app)
Dimensioni, peso	146 × 105 × 31.5 mm, 528 g
Misure pannello frontale	107,2 × 82,2 mm (standard del settore) 108,7 × 86,4 mm (conforme a EVA EPS 2.1)
Condizioni ambientali	Temperatura d'esercizio: da -10 °C a +50 °C Temperatura di stoccaggio: da -20 °C a +70 °C Umidità relativa dal 5 % al 95 %, senza condensa Autonomia batteria interna durante stoccaggio >5 anni



nexi Unattended POS IM30

Omologazioni

Marchio CE
EMV Level 1 e Level 2
Classe di infiammabilità V2 secondo IEC 60695-11-10 (UL94), -20
Certificato ep2
EVA-CVS
IP55/IK08
Certificato NFC per le tecnologie contactless
PCI-PTS 5.x
Pagamenti tramite il codice QR e Mobile payment
Certificato ambientale RoHS

Integrazione nella cassa

Interfacce: LAN, MDB
Protocollo: O.P.I., nexiAPI, MDB
Altri su richiesta

Terminale OS

PayDroid powered by Android 7.1
Modalità di risparmio energetico Eco

Accessori

www.shop.nexi.swiss



ACCETTAZIONE DI PAGAMENTO



Carte di debito:

Mastercard, Maestro, Visa, VPay, Diners Club International®, Discover®, JCB, UnionPay, AMEX, PostFinance, reka, WIR, boncard, carta regalo Nexi



Mobile payment:

Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay



Pagamenti tramite il codice QR:

Twint, Alipay+, WeChat



Nexi Schweiz AG
Richtstrasse 17
8304 Wallisellen
www.nexi.swiss

Nexi Suisse SA
Rte des Avouillons 30
CP 1091
1196 Gland

Nexi Svizzera SA
Via Cantonale 24
6802 Rivera

nexi